



## Technische Daten

### FC 711 M/MP

Betriebsdruck	50 - 115 bar
Wassermassenstrom	7,5 - 11,5 l/min
Betriebstemperatur	max. 70 °C
Nennaufnahme	2,6 kW
Anschluss*	1Ph / 230V / 50hz
Maße (in mm)	856×545×918
Gewicht	66 kg

Art.-Nr. M: F004708

Art.-Nr. MP: F004709

### FC 918 M/MP

Betriebsdruck	50 - 180 bar
Wassermassenstrom	8,5 - 14,5 l/min
Betriebstemperatur	max. 70 °C
Nennaufnahme	4,8 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	856×545×918
Gewicht	76 kg

Art.-Nr. M: F004710

Art.-Nr. MP: F001065

### FC 1024 M/MP

Betriebsdruck	50 - 240 bar
Wassermassenstrom	9,5 - 17 l/min
Betriebstemperatur	max. 70 °C
Nennaufnahme	7 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	856×545×918
Gewicht	76 kg

Art.-Nr. M: F000504

Art.-Nr. MP: F000503



## Technische Daten

### FH 711 TS/DMP

Betriebsdruck	30 - 115 bar
Wassermassenstrom	5,5 - 11,5 l/min
Betriebstemperatur	90 - 140 °C
Nennaufnahme	2,9 kW
Heizleistung	65 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	1245×590×845
Gewicht	162 kg

Art.-Nr. TS: F004541  
Art.-Nr. DMP: F001261

### FH 918 TS/DMP

Betriebsdruck	30 - 180 bar
Wassermassenstrom	6,5 - 14,5 l/min
Betriebstemperatur	75 - 140 °C
Nennaufnahme	5,3 kW
Heizleistung	65 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	1245×590×845
Gewicht	171 kg

Art.-Nr. TS: F000502  
Art.-Nr. DMP: F000500

### FH 1021 TS/DMP

Betriebsdruck	30 - 210 bar
Wassermassenstrom	8 - 17 l/min
Betriebstemperatur	70 - 140 °C
Nennaufnahme	7,3 kW
Heizleistung	65 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	1245×590×845
Gewicht	181 kg

Art.-Nr. TS: F001272  
Art.-Nr. DMP: F001270

### FH 1024 DMP

Betriebsdruck	30 - 240 bar
Wassermassenstrom	10 - 17 l/min
Betriebstemperatur	85 - 140 °C
Nennaufnahme	7,5 kW
Heizleistung	80 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	1245×590×845
Gewicht	181 kg

Art.-Nr.: F001273

### FH 1415 DMP

Betriebsdruck	30 - 150 bar
Wassermassenstrom	9,5 - 23 l/min
Betriebstemperatur	65 - 120 °C
Nennaufnahme	7,5 kW
Heizleistung	80 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	1245×590×845
Gewicht	181 kg

Art.-Nr.: F001279

### FHE 718 MP

Betriebsdruck	60 - 180 bar
Wassermassenstrom	6,5 - 11,5 l/min
Betriebstemperatur	40 - 55 °C
Nennaufnahme	23 kW
Heizleistung	18 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	1245×590×845
Gewicht	120 kg

Art.-Nr.: F000507



## Technische Daten

### FCM 918 MSE-Z

Betriebsdruck	50 - 180 bar
Wassermassenstrom	8 - 14,5 l/min
Betriebstemperatur	max. 70 °C
Nennaufnahme	5,4 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	750×470×380
Gewicht	85 kg

Art.-Nr.: F001269

### FCM 918 MP

Betriebsdruck	50 - 180 bar
Wassermassenstrom	8 - 14,5 l/min
Betriebstemperatur	max. 70 °C
Nennaufnahme	5,4 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	570×435×385
Gewicht	68 kg

Art.-Nr.: F001267

### FCM 1024 MSE-Z

Betriebsdruck	50 - 240 bar
Wassermassenstrom	8 - 17 l/min
Betriebstemperatur	max. 70 °C
Nennaufnahme	7 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	750×470×380
Gewicht	90 kg

Art.-Nr.: F000510

### FCM 1024 MP

Betriebsdruck	50 - 240 bar
Wassermassenstrom	8 - 17 l/min
Betriebstemperatur	max. 70 °C
Nennaufnahme	7 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	570×435×385
Gewicht	76 kg

Art.-Nr.: F001278

### FCM 1415 MSE-Z

Betriebsdruck	5 - 150 bar
Wassermassenstrom	13,5 - 23 l/min
Betriebstemperatur	max. 70 °C
Nennaufnahme	7 kW
Anschluss*	3Ph / 400V / 50hz
Maße (in mm)	750×470×380
Gewicht	90 kg

Art.-Nr.: F004580